ООО «Хандл Индастриз»
ул. Короленко 19Б, г. Нижний Новгород, Россия, 603000

Антикоррозионная лента с клеевым слоем для защиты трубопровода

Спецификация

Тип	Антикоррозионная лента HT-100	Защитная лента HT-200	Лента для соединительных швов HT-300	Метод тестирования
Film tensile strength	≥ 18MPa	≥ 18MPa	≥ 18MPa	GB1040
Yield tensile strength	≥ 15MPa	≥ 15MPa	≥ 15MPa	GB1040
Удлинение	≥200%	≥200%	≥200%	GB1040
Испытания на отслаивание				
К толстолистовой стали	≥25N/cm	≥25N/cm	≥25N/cm	GB2792
К оборотному материалу	5~10 N/cm	5~10 N/cm	5~10 N/cm	GB2792
Диэлектрическая прочность	≥30Mv/m	≥30Mv/m	≥30Mv/m	GB1408
Объемное удельное сопротивление	≥1x10Ωx*m	≥1x10Ωx*m	≥1x10Ωx*m	GB1410
Водопоглощение	≤0.1 %	≤0.1 %	≤0.1%	SY0414
Паропроницаемость	≤0.2 mg/cm	≤0.1 mg/cm	≤0.1 vg/cm	GB1037
Подходящая температура, C	5-50	5-50	5-50	
Цвет	Черный	Белый	Черный	

ТЕЛЕФОН
+7 (831) 2809550, +7 (499) 6539150
ФАКС
+7 (831) 2809550
E-MAIL
info@hndl.ru
ВЕБ-АДРЕС
www.hndl.ru

Антикоррозионная лента

Полиэфир используется как основной материал, котрый покрыт жидким булуткаучуком., образуют единую структуру.
Основное использование: подземный, подводный и наружный трубопровод. Основное предназначение ленты - защита трубопровода от коррозии

Тип	**140**	**150**	**160**	**170**	**180**	**1100**	**1300**
Толщина, мм	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	1	1.27
Толщина клеевого слоя, мм	0.28	0.30	0.35	0.35	0.40	0.50	0.64
Толщина материала, мм	0.12	0.20	0.25	0.35	0.40	0.50	0.63
Длина, м	30, 50, 60, 120						
Ширина, мм	50, 75, 100, 150, 230, 300						
Цвет	Черный						

Защитная лента

Полиэфир используется как основной материал, котрый покрыт жидким булуткаучуком., образуют единую структуру.
Большая толщина ленты позволяет в полной мере защитить поверхность трубопровода от повреждения, а так же коррозии.

Тип	**240**	**255**	**265**	**270**	**280**	**2100**	**2130**
Толщина, мм	0.40	0.55	0.65	0.70	0.80	1.00	1.27
Толщина клеевого слоя, мм	0.30	0.40	0.50	0.50	0.60	0.70	0.80
Толщина материала, мм	0.10	0.15	0.15	0.15	0.20	0.30	0.47
Длина, м	30, 45, 60, 120						
Ширина, мм	50, 75, 100, 150, 230, 300						
Цвет	Белый						

Лента для соединительных швов

Полиэфир используется как основной материал, котрый покрыт жидким булуткаучуком., образуют единую структуру.
Толщина материала меньше чем у антикоррозионной ленты, но клеевой слой выше, что позволяет хорошо изолировать швы и стыковочные части трубопровода.

Тип	**360**	**380**	**3100**	**3130**
Толщина, мм	0.60	0.80	1.00	1.27
Толщина клеевого слоя, мм	0.30	0.30	0.40	0.40
Толщина материала, мм	0.30	0.50	0.60	0.87

Длина, м	30, 45, 60, 120
Ширина, мм	50, 75, 100, 150, 230, 300
Цвета	Черный