

Термоусадочная трубка с повышенным клеевым слоем



Артикул: BAM4RC-G

Трубка с повышенным клеевым слоем.
Замечательные изоляционные свойства благодаря текучему клеевому слою.

Особенности:

- Рабочая температура: от -40 до +125 С
- Температура усадки: +130°C (начало усадки - от 70°C)
- Соответствует RoHS

Спецификация

Размер (внутренний диаметр до усадки, мм)	Стандартный цвет	Упаковка	После усадки	
			Макс внутренний диаметр, мм	Толщина стенки, мм
4.0	Black	100м/катушка	1.00	1.00±0.20
4.5	Clear	100м/катушка	1.00	1.20±0.20
4.8	Black	100м/катушка	1.00	2.10±0.30
4.8	Clear	100м/катушка	1.20	1.20±0.20
6.0	Clear	100м/катушка	1.10	1.45±0.30
6.0*	Black/Clear	100м/катушка	1.50	1.00±0.20
6.4	Black/Clear	100м/катушка	1.25	1.55±0.30
7.7	Black	100м/катушка	1.65	1.70±0.30
8.0	Clear	100м/катушка	1.65	1.70±0.30
8.0*	Clear	100м/катушка	1.65	2.10±0.30
8.0*	Black	50м/катушка	2.00	1.00±0.20
9.0	Clear	80м/катушка	1.50	1.60±0.30
9.5	Black	80м/катушка	2.10	1.90±0.40
10.5	Black	60м/катушка	2.00	2.35±0.40
11.8	Clear	60м/катушка	2.40	2.50±0.40
12.0	Black	50м/катушка	3.00	1.40±0.20
12.0*	Black	50м/катушка	2.30	2.60±0.40
12.4	Clear	50м/катушка	2.40	2.15±0.40
14.0	Black	50м/катушка	2.40	2.50±0.40
16.0	Black	50м/катушка	4.00	1.70±0.20
17.80	Clear	50м/катушка	4.45	2.70±0.40
18.3	Black	1.22м/отрезок	4.35	2.60±0.40
19.6	Black	1.22м/отрезок	4.60	2.60±0.40
20.0	Black	25м/катушка	5.00	1.80±0.20

Размер (внутренний диаметр до усадки, мм)	Стандартный цвет*	Упаковка	После усадки	
			Макс внутренний диаметр, мм	Толщина стенки, мм
24.0	Black	25м/катушка	6.00	2.20±0.20
24.0*	Black	1.22м/отрезок	6.00	2.25±0.45
32.0	Black	25м/катушка	8.00	2.50±0.20
32.0*	Black	1.22м/отрезок	8.00	2.70±0.45
45.0	Black	1.22м/отрезок	11.20	2.70±0.45
52.0	Black	25м/катушка	13.00	2.50±0.20
54.0	Black	1.22м/отрезок	13.00	2.70±0.50

**Различные коэффициенты усадки*