

HUNDLE

ООО «Хандл Индастриз»

ул. Короленко 19Б, г. Нижний Новгород, Россия, 603000

Оплетка из силикона покрытая стеклопластиком



Артикул: BSMBQGX

Оплетка из силикона (верхний слой из стеклопластика, внутренний – из силикона), состоит из трех слоев: силиконовая экструдированная трубка, подвергавшаяся процессу вулканизации, покрыта нитями нещелочного стеклопластика и сверху покрыта еще одним слоем силикона. Обладает превосходной стойкостью к истиранию и высокой диэлектрической прочностью.

Технические данные

Материал оплетки	Стеклопластик
Материал покрытия	Силикон
Рабочая температура	От -60°C до +200°C
Напряжение пробоя	7.0 кВ
Воспламеняемость	VW-1
Стандартный цвет	Белый, черный
Соответствие	UL, RoHS
Способ нарезки	Машина для резки, ножницы

Стандартные размеры

Артикул	I.D.	Толщина стенки	Норма упаковки, м
BSMBQGXC-4-1.0	1.0/+0.3/-0.1	0.65±0.1	100
BSMBQGXC-4-1.5	1.5/+0.3/-0.1	0.65±0.1	
BSMBQGXC-4-2.0	2.0/+0.3/-0.1	0.65±0.1	
BSMBQGXC-4-2.5	2.5/+0.3/-0.1	0.65±0.1	
BSMBQGXC-4-3.0	3.0/+0.3/-0.1	0.65±0.1	
BSMBQGXC-4-3.5	3.5/+0.3/-0.1	0.65±0.1	
BSMBQGXC-4-4.0	4.0/+0.3/-0.1	0.65±0.1	
BSMBQGXC-4-4.5	4.5/+0.3/-0.1	0.65±0.1	
BSMBQGXC-4-5.0	5.0/+0.3/-0.1	0.85±0.1	
BSMBQGXC-4-5.5	5.5/+0.3/-0.1	0.85±0.1	
BSMBQGXC-4-6.0	6.0/+0.4/-0.1	0.85±0.1	
BSMBQGXC-4-7.0	7.0/+0.4/-0.1	1.15±0.1	
BSMBQGXC-4-8.0	8.0/+0.4/-0.1	1.15±0.1	50
BSMBQGXC-4-9.0	9.0/+0.4/-0.1	1.15±0.1	
BSMBQGXC-4-10.0	10.0/+0.4/-0.1	1.25±0.1	
BSMBQGXC-4-12.0	12.0/+0.4/-0.1	1.50±0.1	

ТЕЛЕФОН
+7 (831) 2809550, (499) 6539150

ФАКС
+7 (831) 2809550

E-MAIL
info@hndl.ru

ВЕБ-АДРЕС
www.hndl.ru