

Лента термоплавкого клея

Артикул: HMAТape



Термопластичный, нетоксичный и экологически чистый клей-расплав. Особенности включают в себя: склеивание ПВХ и других трудно склеиваемых материалов, изоляцию, высокую прочность, герметизацию и водонепроницаемость, нетоксичность и экологичность. Имеет широкий спектр применения и прост в использовании. Обеспечивает достаточное количество клея-расплава, чтобы термоусадочная трубка могла полностью герметизировать многожильный жгут после усадки и обеспечить хорошие водонепроницаемые и влагостойкие эффекты.

Размер

Температура размягчения (°C)

Вязкость при 160°C * мПа.с

Плотность (г/см³)

Прочность на отрыв (полиэтилен/сталь)
Н/см

Показатели защиты окружающей среды

Толщина: 0,5-0,6 мм; ширина: 15-500 мм;

длина: 5000 мм

100°C (ГБ/Т 4507)

50000-140000 мПа.с (Вискозиметр

Брукфилда)

0.92-0.98

125 (ГБ/Т 2790)

Нетоксичный, прошел тест RoHS

ООО "Хангл Индастриз"

ул. Короленко, 19б, г. Нижний Новгород, Россия, 603000

www.hndl.ru

+7(831)2809550

+7(499)6539150

info@hndl.ru