

## ПВХ изоленга

Артикул: PVCT85G19\*-33\*\*-0.12-BLK-C-6



Это чувствительная к давлению виниловая изоленга толщиной 0,1 мм, изготовленная из высококачественной ПВХ-пленки, покрытой прочным клеем. Мягкая и эластичная, приспосабливается к неровной поверхности, подходит для обмотки жгутов проводов легковых, грузовых автомобилей и автобусов. Огне- и химически стойкая, обладает надежностью в различных условиях в долгосрочной перспективе. Низкий уровень летучих органических соединений и слабый запах соответствует требованиям RoHS и REACH.

### Технические характеристики:

| Свойство           | Типичное значение | Единица измерения | Метод испытаний |
|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Толщина            | 0,12              | мм                | EN 1942         |
| Предел прочности   | >15               | Н/см              | ISO 29864       |
| Удлинение          | >180              | %                 | ISO 29864       |
| Адгезия к стали    | >1,2              | Н/см              | ISO 29862       |
| Адгезия к подложке | >1,4              | Н/см              | ISO 29862       |
| Разматывание       | 1,5 – 4,0         | Н/см              | EN 1944         |
| V разрыва          | 4,5               | кВ                | ASTM-D-1000     |
| Воспламеняемость   | <80               | мм/мин            | LV 312          |
| Термостойкость     | -40~85            | °C                | LV 312          |

\* ширина рулона в мм. В представленном варианте артикула ширина 19мм. Параметр может изменяться

\*\* длина ленты в м. В представленном варианте артикула длина ленты 33м. Параметр может изменяться